



BOLETIM TÉCNICO

LION GEAR FLUID 556

ANP: 20084

DESCRIÇÃO:

Lubrificante monoviscoso de base mineral para transmissões manuais de veículos de passeio. Possui coloração vermelha.

APLICAÇÃO:

Indicado para transmissões de veículos de passeio nas quais são requeridas sua classificação e composição.

BENEFÍCIOS:

Sua formulação confere máxima performance e durabilidade para a caixa de transmissão e seus componentes.

CLASSIFICAÇÃO:

SAE 80

COMPOSIÇÃO:

Óleos básicos minerais, pacote de aditivos para engrenagens e corante vermelho.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU DO EQUIPAMENTO.

ANÁLISES TÍPICAS*

ENSAIOS	MÉTODOS	SAE 80
Cor ASTM	ASTM D 1500 / NBR 14483	Vermelho
Corrosividade ao Cobre, 3h a 100 °C	ASTM D 130 / NBR 14359	1b máx.
Densidade relativa a 20 °C, g/cm ³	NBR 14065	0,860
Índice de viscosidade	ASTM D 2270 / NBR 14358	125
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	- 9
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	229
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 40 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	53,39
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 100 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	8.5 a <11,0

*Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

Validade: 5(cinco) anos se estocado em lugar seco e coberto.

Responsável Técnico: Rodrigo Ferreira da Silva – CRQ 044106434 - IV Região.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).