

BOLETIM TÉCNICO

LION MP 2

DESCRIÇÃO:

Graxa lubrificante formulada com óleos básicos minerais de excelente qualidade e sabão de lítio como espessante. Possui coloração azul.

APLICAÇÃO:

Graxa de Multiplas Aplicações (*MULTIPURPOSE*). Indicada para rolamentos, mancais planos, pinos graxeiros e peças de veículos e equipamentos em geral de uso rodoviário, agrícola, industrial, de construção, terraplanagem, entre outros. Deve ser utilizada onde as temperaturas não excedam 150°C.

BENEFÍCIOS:

Sua alta resistência a água e ao cisalhamento, e alta adesividade promovem uma proteção extra contra desgaste e corrosão mesmo quando submetida a condições severas de umidade e temperatura, e altas vibrações e rotações. Possui excelente bombeabilidade.

CLASSIFICAÇÃO:

NLGI 2

COMPOSIÇÃO:

Óleos básicos minerais, sabão de lítio como espessante e corante azul.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

ANÁLISES TÍPICAS*

| ENSAIOS | MÉTODOS | RESULTADOS |
|---|------------------------|-----------------------|
| Penetração a 25 °C trabalhada 60 vezes, mm/10 | ASTM D 217 / NBR 11345 | 265 a 295 |
| Textura | Visual | Lisa / Macia / Sedosa |
| Cor | Visual | Azul |
| Ponto de gota | ASTM D 566 / NBR 6564 | 180 a 250 |

^{*}Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

Validade: 5(cinco) anos se estocado em lugar seco e coberto.

Responsável Técnico: Rodrigo Ferreira da Silva - CRQ 044106434 - IV Região

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

