



BOLETIM TÉCNICO

LION PLUS SYNTEX

ANP: 19828

DESCRIÇÃO:

Lubrificante multiviscoso 100% sintético para motores diesel de alto desempenho.

APLICAÇÃO:

Indicado para veículos médios e pesados, turbo-alimentados ou aspirados, em serviços rodoviários, urbanos e *off-road*, nacionais ou importados das mais renomadas marcas.

BENEFÍCIOS:

Sua formulação, com básicos do Grupo III, aditivos e tecnologia de última geração, confere máxima performance para os motores mais modernos sujeitos às mais diversas e severas condições de uso.

CLASSIFICAÇÃO:

SAE 10W40 - API CI-4 / ACEA E6-16 / ACEA E7-16 / MB 228.51 / MB 226.9 / MAN M3477 / MAN 3271-1 / VOLVO VDS-3 / RENAULT TRUCKS RLD-2 / RXD / RGD / MACK EO-N / CUMMINS CS 20076 e 20077 / MTU TYPE 3.1 / DEUTZ DQC III-10 LA / JASO DH-2

COMPOSIÇÃO:

Óleos básicos 100% sintéticos, pacote de aditivos para motores diesel, abaixador do ponto de fluidez e melhorador de índice de viscosidade.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO

ANÁLISES TÍPICAS*

ENSAIO	MÉTODOS	SAE 10W40
Cor ASTM	ASTM D 1500 / NBR 14483	3,0
Corrosividade ao Cobre, 3h a 100 °C	ASTM D 130 / NBR 14359	1b máx.
Densidade relativa a 20 °C, g/cm ³	NBR 14065	0,850
Índice de viscosidade	ASTM D 2270 / NBR 14358	163
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-36
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	224
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 40 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	89,47
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 100 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	12,5 a < 16,3

*Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

Validade: 5(cinco) anos se estocado em lugar seco e coberto.

Responsável Técnico: Rodrigo Ferreira da Silva – CRQ 044106434 - IV Região

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).

LUBRI-MOTOR'S IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.

Av. Dr. Alberto Clementino Moreira, O-1639 - Pederneiras - SP - CEP 17.280-000

contato@lubrimotors.com.br - www.lionpetroleo.com.br - 14.3283-8080

